Код заказа УКСУ (ультразвуковой корабельный сигнализатор уровня)

Ультразвуковой корабельный сигнализатор уровня **УКСУ**	–	XX	–	XXXX	–	XXX	–	X	–	XX	–	X	–	XX	–	XXX

Тип корпуса

Степень защиты IP67	67
Степень защиты IP68	68
Малогабаритный, степень защиты IP68	M8
«Взрывонепроницаемая оболочка»	ВО

Длина сигнализатора

Длина 65 мм (минимальная)	0065
Длина 115 мм	0115
Длина по заказу (указать в мм)	XXXX

Тип и размер присоединения

Резьба метрическая цилиндрическая М27 × 1.5	М27
Резьба трубная цил. наружная G1-A ГОСТ 6357-81	01Т
Фланец DN25 PN40 исп. В ГОСТ 33259-2015	Ф25
По согласованию	XXX

Тип контролируемой жидкости

Нормальная	Н
Химически агрессивная	Х
Нормальная, склонная к интенсивному вспениванию	Н(В)
Химически агрессивная, склонная к интенсивному вспениванию	Х(В)

Температурный диапазон контролируемой жидкости

Базовое исполнение (-55 °С ... +100 °С)	С
Расширенный температурный диапазон 1 (-55 °С ... +200 °С)	Т1
Расширенный температурный диапазон 2 (-55 °С ... +325 °С)	Т2
Расширенный температурный диапазон 3 (-55 °С ... +450 °С)	Т3
Расширенный температурный диапазон 4 (-200 °С ... +100 °С)	Т4

Взрывозащищенность

Общепромышленное исполнение (без взрывозащиты)	0
Исполнение «искробезопасная электрическая цепь» 0Ex ia IIC T6 Ga X	1
Исполнение «взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex d IIC T6 Gb X (только УКСУ-ВО)	2

Выходной сигнал

Токовый 14 мА («сухо») / 7 мА («мокро»)	Базовое исполнение	Т1
Токовый 7 мА («сухо») / 14 мА («мокро»)		Т2
Сухой контакт (4-5): «Сухо» — разомкнут / «Мокро» — замкнут, без питания — разомкнут (кроме исполнений 0Ex ia IIC T6 Ga X)		Р1
Сухой контакт (4-5): «Сухо» — замкнут / «Мокро» — разомкнут, без питания — разомкнут (кроме исполнений 0Ex ia IIC T6 Ga X)		Р2
Сухой контакт (4-3): «Сухо» — разомкнут / «Мокро» — замкнут, без питания — замкнут (кроме УКСУ-М8 и исполнений 0Ex ia IIC T6 Ga X)		Р3
Сухой контакт (4-3): «Сухо» — замкнут / «Мокро» — разомкнут, без питания — замкнут (кроме УКСУ-М8 и исполнений 0Ex ia IIC T6 Ga X)		Р4

Длина кабеля, кабельный ввод или отверстие для установки каб. ввода

Длина кабеля в м (только для УКСУ-68 и УКСУ-М8), кратно 1 м	XXX
Для кабеля диаметром 8...12 мм (только для УКСУ-67)	Р13
Отверстие резьбовое М12 × 1.5 (только для УКСУ-67)	М12
Отверстие резьбовое М16 × 1.5 (только для УКСУ-67)	М16
Отверстие резьбовое М20 × 1.5 (только для УКСУ-67 и УКСУ-ВО)	М20
Отверстие резьбовое М24 × 1.5 (только для УКСУ-67, для установки переходника)	М24
Отверстие резьбовое М25 × 1.5 (только для УКСУ-67)	М25
Кабельный ввод из перечня поставляемых кабельных вводов или по согласованию	XXX