



	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К
МОС-7А1-...	240	148	59.5	10.5	11.5	10.5	135	11	231
МОС-10 А1-...	280	212	71	10.5	9.5	12.5	203	10	271
МОС-12 А1-...	328	243	68	6	13.5	13.5	228	13	313

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
МОС-7А1-...	217.5	126	135	231	5	4	6.8
МОС-10А1-...	261	191	203	271	4.5	7.5	5
МОС-12А1-...	303	217	228	313	5.5	5.5	5

Исполнение	МОС-7А1-Б1-...	МОС-10А1- Б1-...	МОС-12А1- Б1-...
Дисплей	LCD 7"	LCD 10"	LCD 12"
Разрешение экрана	800x480	1280x800	1280x800
Сенсорный экран		емкостной	
Габариты (ВхШхГ)	148x240x59.5 мм	212x280x71 мм	243x328x68 мм
Питание		=24 В пост. тока	
Масса	не более 1.5 кг	не более 4 кг	не более 5 кг
Цвет		RAL9005	
Степень защиты		IP44 (лицевая сторона)/IP22 (задняя часть)	
Объем SSD		по заказу, до 1 Тб	
Оперативная память		по заказу, DDR4 до 32 Гб	
Процессор		Intel Celeron J6412	
Интерфейсы		3 x USB 3.1, 3 x USB2.0 2 x RJ 45 2.5 Gigabit Ethernet 1 x Line-out/Mic до 2 x RS-485 (с гальваноизоляцией 1000 В, по заказу)	
Поддерживаемые ОС		Windows 10, Linux	
Особенности		прямая регулировка яркости подсветки	
Сертификация		РС, РКО (PPP)	

Коды заказа: Операторская станция МОС -XXXX - Б1 - ДXXX - ПХХ - РХХ - XX - 024 - X

Диагональ экрана и конструктивное исполнение

С экраном 7 дюймов	7A1
С экраном 10 дюймов	10A1
С экраном 12 дюймов	12A1

Тип процессора

Intel Celeron (J6412)	Б1
-----------------------	----

Объем твердотельного жесткого диска

Без жесткого диска	000
Жесткий диск 30 Гб	030
Жесткий диск 60 Гб	060
Жесткий диск по заказу (XXX- объем в Гб)	XXX

Оперативная память

Оперативная память 4 Гб	04
Оперативная память 8 Гб	08
Оперативная память 16 Гб	16
Оперативная память 32 Гб	32

Тип расширения портов

Без платы расширения	00
С 2-х портовой платой расширения RS-485	02

Сенсорный экран

Без сенсорного экрана	0
С сенсорным экраном	С

Напряжение питания

Напряжение питания 24 В постоянного тока	024
--	-----

Дополнительная сертификация

Без дополнительной сертификации	-
Российский Морской Регистр Судоходства (РС)	М
Российское Классификационное Общество (РКО)	Р